



最先进的 SDVoE™方案 我们会证明的!

IPX-TC3



IPX-TC3-WP



IPX-TC3 Pro





市面上最先进的SDVoE™方案

独特的硬件优势

- 收发器（编码或解码）
- 市场上仅有的SDVoE™墙装面板
- 支持10Gbps铜线版本
- 支持10Gbps双光纤版本
- 支持10Gbps光纤/铜线版本
- 支持2和8通道Dante™/AES67音频
- 内置音频DSP（EQ、混合、闪避）
- 支持信号路由

独特的软件优势

- 根据IP地址或主机名称选择信号路由
- 支持SDVoE™型USB指令协议
- 支持异步RS-232和红外通讯
- 支持安全内容加密
- Aurora（亚诺拉）的IPBaseT®管理软件
- 快速部署工具
- 先进EDID编辑器

	IPX-TC3	IPX-TC3-WP	IPX-TC3 Pro
网络速度	10Gbps	10Gbps	10Gbps
分辨率	4K 4:4:4 60Hz	4K 4:4:4 60Hz	4K 4:4:4 60Hz
压缩	零(4K30Hz), 1.3:1(4K60Hz)	零(4K30Hz), 1.3:1(4K60Hz)	零(4K30Hz), 1.3:1(4K60Hz)
帧延迟	0.1毫秒	0.1毫秒	0.1毫秒不带倍线, 3毫秒带倍线
HDR	是	是	是
倍线	否	否	是
EDID管理	是	是	是
视频墙	否	否	8×8
视窗/多画面监视器	否	否	最多32个
无缝切换	相同分辨率之间	相同分辨率之间	任意分辨率之间
光纤端口	是	是	是
铜线端口	是	是	是
USB（可选）	ExtremeUSB® 2.0选项	ExtremeUSB® 2.0选项	ExtremeUSB® 2.0选项
Dante™选项	2和8通道	2和8通道	2和8通道
音频DSP	是	是	是
ReAX™ IP控制选项	是	是	是
安装方式	箱体	3联	箱体
信号自动感应切换	是	是	是
分离切换	音频、USB、控制和Dante™	音频、USB、控制和Dante™	音频、USB、控制和Dante™
安全内容加密	是	是	是

Aurora1904C03